

A(z) GT200; GT300; GT400 és GT600 cikkszámú Indítókábelek rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Indítókábel | 200 AMP | 2,2 méter

Indítókábel | 300 AMP | 2,2 méter

Indítókábel | 400 AMP | 2,2 méter

Indítókábel | 600 AMP | 2,5 méter

TERMÉKLEÍRÁS

Indítókábel gépjárművek indításához. Rugalmas szigeteléssel és erős krokodilcsipeszekkel ellátva, amelyek biztos fogást és hatékony áramátvitelt garantálnak. Ideális választás különféle járművek gyors és biztonságos indítására hideg időben vagy lemerült akkumulátor esetén. Alkalmazható személyautókhoz, kisteherautókhoz és más hasonló járművekhez.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK		
Termék és cikkszám	Indítókábel 200 AMP 2,2 méter	GT200
	Indítókábel 300 AMP 2,2 méter	GT300
	Indítókábel 400 AMP 2,2 méter	GT400
	Indítókábel 600 AMP 2,5 méter	GT600
Felhasználás	Személyautók, kisteherautók, mezőgazdasági gépek, segélyszolgálatok, járműkarbantartás	

MÉRETEK ÉS SÚLY		
Hosszúság	GT200	2,2 m
	GT300	2,2 m
	GT400	2,2 m
	GT600	2,5 m
Csomagolás (Szé x Ma x Mé)	GT200	14 x 31 x 4 cm
	GT300	16 x 33 x 4 cm
	GT400	14 x 30 x 6 cm
	GT600	16 x 34 x 4 cm
Nettó súly	GT200	0,46 kg
	GT300	0,56 kg
	GT400	0,55 kg
	GT600	0,88 kg

ANYAG ÉS SZERKEZET	
Anyag	rézötvözet, PVC
Szín	piros-fekete

HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
Tulajdonság	erős csipeszek, rugalmas szigetelés, biztonságos csatlakozás, jó áramvezetés, hidegálló kivitel, kompakt méret, könnyű kezelhetőség

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Mindig kapcsolja le a járművek gyújtását a csatlakoztatás előtt.
- Ne érintkezzenek a csipeszek egymással vagy fémfelülettel csatlakoztatás közben.
- Csak sértetlen, tiszta kábeleket használjon.
- Ne használja a kábelt nedves környezetben vagy esőben.
- Kerülje a túlmelegedést és a kábel hosszú ideig történő terhelését.
- Használat után húzza le a csipeszeket a megfelelő sorrendben, és tárolja száraz helyen.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Győződjön meg arról, hogy mindkét jármű ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a piros csipeszt az indítandó jármű pozitív (+) akkumulátor pólusához.
3. A másik piros csipeszt rögzítse a segítő jármű pozitív (+) pólusához.
4. Csatlakoztassa a fekete csipeszt a segítő jármű negatív (-) pólusához.
5. Az utolsó fekete csipeszt rögzítse az indítandó jármű egy fém testpontjára, távol az akkumulátortól.
6. Indítsa be először a segítő járművet, majd próbálja beindítani a másik járművet.
7. Sikeres indítás után először a fekete, majd a piros csipeszeket távolítsa el fordított sorrendben.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of *Booster cables* with item numbers *GT200*, *GT300*, *GT400*, and *GT600*

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Booster cable | 200 AMP | 2,2 m

Booster cable | 300 AMP | 2,2 m

Booster cable | 400 AMP | 2,2 m

Booster cable | 600 AMP | 2,5 m

PRODUCT DESCRIPTION

Booster cable for starting vehicles. Equipped with flexible insulation and strong alligator clips to ensure a secure grip and efficient current transfer. Ideal for quickly and safely jump-starting various vehicles in cold weather or in case of a dead battery. Suitable for use with passenger cars, light trucks, and similar vehicles.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA		
Product name & Item number	Booster cable 200 AMP 2,2 m	GT200
	Booster cable 300 AMP 2,2 m	GT300
	Booster cable 400 AMP 2,2 m	GT400
	Booster cable 600 AMP 2,5 m	GT600
Application	Passenger cars, light trucks, agricultural machinery, roadside assistance, vehicle maintenance	

DIMENSIONS & WEIGHT		
Lenght	GT200	2,2 m
	GT300	2,2 m
	GT400	2,2 m
	GT600	2,5 m
Packaging (W x D x H)	GT200	14 x 31 x 4 cm
	GT300	16 x 33 x 4 cm
	GT400	14 x 30 x 6 cm
	GT600	16 x 34 x 4 cm
Net. weight	GT200	0,46 kg
	GT300	0,56 kg
	GT400	0,55 kg
	GT600	0,88 kg

MATERIAL AND STRUCTURE	
Material	Copper alloy, PVC
Color	red-black

USAGE CHARACTERISTICS	
Features	strong clamps, flexible insulation, secure connection, good conductivity, cold-resistant design, compact size, easy handling

SAFETY INSTRUCTIONS

- Always turn off both vehicles' ignitions before connecting the cables.
- Do not allow the clamps to touch each other or any metal surface during connection.
- Use only undamaged and clean cables.
- Do not use the cables in wet or rainy conditions.
- Avoid overheating or prolonged load on the cable.
- After use, remove the clamps in the correct order and store the cables in a dry place.

USER MANUAL

1. Ensure both vehicles are turned off.
2. Connect the red clamp to the positive (+) terminal of the dead battery.
3. Connect the other red clamp to the positive (+) terminal of the assisting vehicle.
4. Connect the black clamp to the negative (-) terminal of the assisting vehicle.
5. Attach the remaining black clamp to a metal grounding point on the disabled vehicle, away from the battery.
6. Start the assisting vehicle, then attempt to start the other vehicle.
7. After a successful start, remove the black clamps first, followed by the red clamps, in reverse order.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung der *Starthilfekabel* mit den Artikelnummern GT200, GT300, GT400 und GT600

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Starthilfekabel | 200 AMP | 2,2 m

Starthilfekabel | 300 AMP | 2,2 m

Starthilfekabel | 400 AMP | 2,2 m

Starthilfekabel | 600 AMP | 2,5 m

PRODUKTBESCHREIBUNG

Starthilfekabel zum Starten von Fahrzeugen. Ausgestattet mit flexibler Isolierung und stabilen Polzangen, die einen sicheren Halt und eine effiziente Stromübertragung gewährleisten. Ideal für das schnelle und sichere Starten verschiedener Fahrzeuge bei Kälte oder leerer Batterie. Geeignet für PKWs, Kleintransporter und ähnliche Fahrzeuge.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN		
Produktname & Artikelnummer	Starthilfekabel 200 AMP 2,2 m	GT200
	Starthilfekabel 300 AMP 2,2 m	GT300
	Starthilfekabel 400 AMP 2,2 m	GT400
	Starthilfekabel 600 AMP 2,5 m	GT600
Anwendung	PKWs, Kleintransporter, Landmaschinen, Pannendienste, Fahrzeugwartung	

ABMESSUNGEN & GEWICHT		
Länge	GT200	2,2 m
	GT300	2,2 m
	GT400	2,2 m
	GT600	2,5 m
Verpackung (B x T x H)	GT200	14 x 31 x 4 cm
	GT300	16 x 33 x 4 cm
	GT400	14 x 30 x 6 cm
	GT600	16 x 34 x 4 cm
Nettogewicht	GT200	0,46 kg
	GT300	0,56 kg
	GT400	0,55 kg
	GT600	0,88 kg

MATERIAL UND STRUKTUR	
Material	Kupferlegierung, PVC
Farbe	rot-schwarz

ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN	
Merkmale	Stabile Klemmen, flexible Isolierung, sichere Verbindung, gute Leitfähigkeit, kältebeständige Ausführung, kompakte Bauform, einfache Handhabung

SICHERHEITSHINWEISE

- Schalten Sie beide Fahrzeuge vor dem Anschluss der Kabel aus.
- Die Klemmen dürfen sich beim Anschließen nicht berühren oder mit Metallteilen in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie nur unbeschädigte und saubere Kabel.
- Benutzen Sie das Kabel nicht bei Nässe oder Regen.
- Vermeiden Sie Überhitzung und eine zu lange Belastung des Kabels.
- Entfernen Sie die Klemmen nach Gebrauch in der richtigen Reihenfolge und lagern Sie das Kabel trocken.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Stellen Sie sicher, dass beide Fahrzeuge ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie die rote Klemme am Pluspol (+) der entladenen Batterie an.
3. Befestigen Sie die andere rote Klemme am Pluspol (+) des Spenderfahrzeugs.
4. Schließen Sie die schwarze Klemme am Minuspol (–) des Spenderfahrzeugs an.
5. Befestigen Sie die zweite schwarze Klemme an einem blanken Metallteil des Empfängerfahrzeugs, entfernt von der Batterie.
6. Starten Sie zuerst das Spenderfahrzeug, dann versuchen Sie, das andere Fahrzeug zu starten.
7. Nach erfolgreichem Start entfernen Sie zuerst die schwarzen, dann die roten Klemmen in umgekehrter Reihenfolge.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.