A(z) SLH2302; SLH2289 és SLH2296 cikkszámú Szilikonos szívócsövek rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Golyószelepes szilikon szívócső | 1" | 2,5 méter

Golyószelepes szilikon szívócső | 1/2" | 2 méter

Golyószelepes szilikon szívócső | 3/4" | 2,5 méter

TERMÉKLEÍRÁS

Golyószelepes szilikon szívócső üzemanyagok, olajok és egyéb kompatibilis folyadékok leszívásához és átfejtéséhez. A benzin- és olajálló szilikoncső belső acélmerevítéssel készül, amely segít megőrizni a formáját és csökkenti a megtörés kockázatát. A réz golyószelep megkönnyíti a folyadék felszívását, míg a rugalmas, tartós kialakítás hosszú élettartamot és megbízható használatot biztosít.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK		
Termék neve és cikkszáma	SLH2302	Golyószelepes szilikon szívócső | 1" | 2,5 méter
	SLH2289	Golyószelepes szilikon szívócső | 1/2" | 2 méter
	SLH2296	Golyószelepes szilikon szívócső | 3/4" | 2,5 méter
Felhasználás	üzemanyag-átfejtés, olajátfejtés, folyadékleszívás, járműkarbantartás, műhelyhasználat, szervizelés, általános folyadékmozgatás	

MÉRETEK ÉS SÚLY		
Hosszúság	SLH2302	2,5 m
	SLH2289	2 m
	SLH2296	2,5 m
Belső átmérő	SLH2302	1”
	SLH2289	1/2"
	SLH2296	3/4"
Bruttó súly	SLH2302	0,85 kg
	SLH2289	0,3 kg
	SLH2296	0,5 kg
Nettó súly	SLH2302	0,8 kg
	SLH2289	0,25 kg
	SLH2296	0,45 kg

ANYAG ÉS SZERKEZET	
Anyag	műszaki szilikon, acélspirál, réz golyószelep
Szín	kék

BIZTONSÁG	
Alkalmazható közegek	üzemanyag, olaj, víz, műszaki folyadékok

Üzemi hőmérséklet	-20°C - +60°C

HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
	benzin- és olajálló, acélspirál-erősítésű, réz golyószeleppel, rugalmas kialakítás, megtörésálló, alakstabil, könnyen kezelhető, kézi szívásindítás, tartós kivitel, hosszú élettartam

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kizárólag kompatibilis folyadékok leszívására és átfejtésére használja.
- Használat előtt ellenőrizze a cső és a golyószelep sérülésmentességét.
- Sérült, repedt vagy szivárgó terméket ne használjon.
- Gyúlékony folyadékok esetén tartsa távol nyílt lángtól, szikrától és hőforrásoktól.
- Üzemanyagok átfejtését jól szellőző helyen végezze.
- A cső végét szájjal megszívni tilos.
- Kerülje a cső megtörését, összenyomását és túlzott csavarását.
- Ne használja ismeretlen vagy nem kompatibilis folyadékokkal.
- Használat után ürítse ki, tisztítsa meg szükség szerint, és száraz helyen tárolja.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

HASZÁLATI ÚTMUTATÓ

- Helyezze a fogadóedényt a folyadékforrásnál alacsonyabb szintre.
- Merítse a golyószeleppel ellátott csővéget az átfejtendő folyadékba.
- A cső golyószelepes végét ismételten mozgassa fel-le a folyadékban a szívóhatás kialakításához.
- A folyadékáramlás megindulása után vezesse a cső másik végét a fogadóedénybe.
- Ügyeljen arra, hogy a csővégek az átfejtés során megfelelő helyzetben maradjanak.
- Az átfejezés befejezéséhez emelje ki a szívóoldali csővéget a folyadékból.
- Használat után ürítse ki a csövet, szükség esetén tisztítsa meg, majd száraz helyen tárolja.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the Silicone Siphon Hoses with item numbers SLH2302, SLH2289 and SLH2296.

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Silicone Siphon Hose with Ball Valve | 1" | 2.5 m

Silicone Siphon Hose with Ball Valve | 1/2" | 2 m

Silicone Siphon Hose with Ball Valve | 3/4" | 2.5 m

PRODUCT DESCRIPTION

Silicone siphon hose with ball valve for siphoning and transferring fuels, oils and other compatible liquids. The petrol- and oil-resistant silicone hose features internal steel spiral reinforcement, which helps maintain its shape and reduces the risk of kinking. The brass ball valve facilitates priming and liquid transfer, while the flexible and durable construction supports reliable use and a long service life.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA		
Product name and item number	SLH2302	Silicone Siphon Hose with Ball Valve | 1" | 2.5 m
	SLH2289	Silicone Siphon Hose with Ball Valve | 1/2" | 2 m
	SLH2296	Silicone Siphon Hose with Ball Valve | 3/4" | 2.5 m
Application	Fuel transfer, oil transfer, liquid siphoning, vehicle maintenance, workshop use, servicing, general liquid transfer	

DIMENSIONS AND WEIGHT		
Length	SLH2302	2,5 m
	SLH2289	2 m
	SLH2296	2,5 m
Inner diameter	SLH2302	1”
	SLH2289	1/2"
	SLH2296	3/4"
Gross weight	SLH2302	0,85 kg
	SLH2289	0,3 kg
	SLH2296	0,5 kg
Net weight	SLH2302	0,8 kg
	SLH2289	0,25 kg
	SLH2296	0,45 kg

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Material	Technical silicone, steel spiral reinforcement, brass ball valve
Colour	Blue

SAFETY	
Suitable media	Fuel, oil, water, technical fluids

Operating temperature	-20°C - +60°C

FEATURES

	Petrol- and oil-resistant, steel spiral reinforced, brass ball valve, flexible construction, kink-resistant, shape-retaining, easy to handle, manual siphon priming, durable construction, long service life

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use only for siphoning and transferring compatible liquids.
- Before use, check that the hose and ball valve are undamaged.
- Do not use the product if it is damaged, cracked or leaking.
- When handling flammable liquids, keep away from open flames, sparks and heat sources.
- Transfer fuels only in well-ventilated areas.
- Never start siphoning by sucking on the end of the hose with your mouth.
- Avoid kinking, crushing or excessively twisting the hose.
- Do not use with unknown or incompatible liquids.
- After use, drain the hose, clean it if necessary and store it in a dry place.
- Keep out of reach of children.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Position the receiving container at a lower level than the liquid source.
- Immerse the end of the hose fitted with the ball valve into the liquid to be transferred.
- Repeatedly move the ball-valve end of the hose up and down in the liquid to initiate the siphoning action.
- Once the liquid starts to flow, direct the other end of the hose into the receiving container.
- Ensure that both ends of the hose remain in the correct position during the transfer process.

- To stop the transfer, remove the suction-side end of the hose from the liquid.
- After use, drain the hose, clean it if necessary and store it in a dry place.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Für die bestimmungsgemäße Verwendung der Silikon-Saugschläuche mit den Artikelnummern SLH2302, SLH2289 und SLH2296.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Silikon-Saugschlauch mit Kugelventil | 1" | 2,5 m

Silikon-Saugschlauch mit Kugelventil | 1/2" | 2 m

Silikon-Saugschlauch mit Kugelventil | 3/4" | 2,5 m

PRODUKTBESCHREIBUNG

Silikon-Saugschlauch mit Kugelventil zum Absaugen und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen und anderen kompatiblen Flüssigkeiten. Der benzin- und ölbeständige Silikonschlauch ist mit einer inneren Stahlspiralverstärkung ausgestattet, die zur Formstabilität beiträgt und das Risiko des Abknickens reduziert. Das Kugelventil aus Messing erleichtert das Ansaugen der Flüssigkeit, während die flexible und robuste Ausführung eine lange Lebensdauer und zuverlässige Anwendung unterstützt.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN		
Produktname und Artikelnummer	SLH2302	Silikon-Saugschlauch mit Kugelventil | 1" | 2,5 m
	SLH2289	Silikon-Saugschlauch mit Kugelventil | 1/2" | 2 m
	SLH2296	Silikon-Saugschlauch mit Kugelventil | 3/4" | 2,5 m
Anwendungsbereich	Kraftstoffumfüllung, Ölumfüllung, Absaugen von Flüssigkeiten, Fahrzeugwartung, Werkstattanwendung, Servicearbeiten, allgemeiner Flüssigkeitstransfer	

ABMESSUNGEN & GEWICHT		
Länge	SLH2302	2,5 m
	SLH2289	2 m
	SLH2296	2,5 m
Innendurchmesser	SLH2302	1”
	SLH2289	1/2"
	SLH2296	3/4"
Bruttogewicht	SLH2302	0,85 kg
	SLH2289	0,3 kg
	SLH2296	0,5 kg
Nettogewicht	SLH2302	0,8 kg
	SLH2289	0,25 kg
	SLH2296	0,45 kg

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Material	Technisches Silikon, Stahlspirale, Kugelventil aus Messing
Farbe	Blau

SICHERHEIT	
Geeignete Medien	Kraftstoff, Öl, Wasser, technische Flüssigkeiten
Betriebstemperatur	-20°C - +60°C

GEBRAUCHSMERKMALE	
	Benzin- und ölbeständig, stahlspiralverstärkt, mit Messing-Kugelventil, flexible Ausführung, knickfest, formstabil, einfach zu handhaben, manuelle Ansaugung, robuste Konstruktion, lange Lebensdauer

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zum Absaugen und Umfüllen kompatibler Flüssigkeiten.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob Schlauch und Kugelventil unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt, gerissen oder undicht ist.
- Halten Sie das Produkt bei der Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fern.
- Führen Sie das Umfüllen von Kraftstoffen nur in gut belüfteten Bereichen durch.
- Das Ansaugen durch Saugen am Schlauchende mit dem Mund ist verboten.
- Vermeiden Sie ein Abknicken, Quetschen oder übermäßiges Verdrehen des Schlauchs.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit unbekannten oder nicht kompatiblen Flüssigkeiten.
- Entleeren Sie den Schlauch nach der Verwendung, reinigen Sie ihn bei Bedarf und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie den Auffangbehälter niedriger als den Behälter mit der abzusaugenden Flüssigkeit auf.
- Tauchen Sie das mit dem Kugelventil ausgestattete Schlauchende in die umzufüllende Flüssigkeit ein.

- Bewegen Sie das Schlauchende mit dem Kugelventil wiederholt auf und ab, um den Ansaugvorgang einzuleiten.
- Sobald die Flüssigkeit zu fließen beginnt, führen Sie das andere Schlauchende in den Auffangbehälter.
- Achten Sie darauf, dass beide Schlauchenden während des Umfüllvorgangs in der richtigen Position bleiben.
- Zum Beenden des Umfüllvorgangs nehmen Sie das saugseitige Schlauchende aus der Flüssigkeit.
- Entleeren Sie den Schlauch nach der Verwendung, reinigen Sie ihn bei Bedarf und lagern Sie ihn anschließend an einem trockenen Ort.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.