A(z) SLH5440 és SLH5433 cikkszámú Ajtófellépők rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Lehajtható autós ajtófellépő | alumínium | 150 x 75 x 13 mm

Lehajtható autós ajtófellépő | alumínium | 210 x 80 x 13 mm

TERMÉKLEÍRÁS

Univerzális kialakítású, alumínium autós ajtófellépő a jármű tetején elhelyezett tetőboxok, tetőcsomagtartók és egyéb kiegészítők könnyebb eléréséhez. Az ajtózárba akasztható konstrukció gyors és stabil fellépési pontot biztosít, ezáltal megkönnyíti a fel- és lepakolási műveleteket, különösen SUV-k, crossoverek, kisbuszok és egyéb magasabb építésű járművek esetén. A fekete színű, csúszásmentes fellépőfelület a biztonságos használatot támogatja, míg a lehajtható kivitel kompakt tárolhatóságot tesz lehetővé. A termék univerzális kialakításának köszönhetően a legtöbb gépjárműtípussal kompatibilis, maximális terhelhetősége 250 kg.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK		
Termék neve és cikkszáma	SLH5440	Lehajtható autós ajtófellépő | alumínium | 150 x 75 x 13 mm
	SLH5433	Lehajtható autós ajtófellépő | alumínium | 210 x 80 x 13 mm
Felhasználás	Járművek, autós kiegészítők, tetőcsomagolás, rakodás, általános gépjárműhasználat	

MÉRETEK ÉS SÚLY		
Méret	SLH5440	16 x 3 x 9 cm
	SLH5433	22,2 x 3 x 9 cm
Bruttó súly	SLH5440	0,238 kg
	SLH5433	0,455 kg
Nettó súly	SLH5440	0,219 kg
	SLH5433	0,431 kg

ANYAG ÉS SZERKEZET	
Anyag	alumínium, műanyag
Rögzítés	ajtózárba akasztható
Szín	fekete

BIZTONSÁG	
Max. terhelhetőség	max. 250 kg

HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
	univerzális kialakítás, ajtózárba akasztható, lehajtható kivitel, csúszásmentes felület, kompakt méret, könnyű tárolhatóság, gyors használat, stabil fellépési pont, 250 kg terhelhetőség

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen, gépjármű ajtózárába megfelelően rögzített fellépőként használja.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a fellépő és a jármű ajtózárának rögzítési pontja sérülésmentes és megfelelő állapotú.
- A fellépőt minden esetben teljesen és stabilan akassza be az ajtózár rögzítési pontjába.
- Fellépés előtt győződjön meg arról, hogy a termék nem mozdul el és megfelelően felfekszik a járműre.
- A termék maximális terhelhetősége 250 kg. Ezt az értéket ne lépje túl.
- Egyszerre csak egy személy használja a fellépőt.
- Használat közben viseljen megfelelő, stabil és lehetőleg csúszásmentes lábbelit.
- Nedves, jeges, olajos vagy egyéb szennyeződéstől csúszó felület esetén a terméket ne használja.
- Fellépéskor és lelépéskor kerülje a hirtelen mozdulatokat, ugrást és a fellépő oldalirányú terhelését.
- Ne használja a terméket sérült, deformálódott, repedt vagy erősen kopott állapotban.
- A terméket ne alakítsa át, és ne használja a rendeltetésétől eltérő célra.
- Használat után távolítsa el a jármű ajtózárából, hajtsa össze, és száraz, biztonságos helyen tárolja.
- Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.

HASZÁLATI ÚTMUTATÓ

- Parkolja le a járművet stabil, vízszintes felületen, és rögzítse megfelelően.
- Nyissa ki azt az ajtót, amelynél a fellépőt használni szeretné.
- Hajtsa ki a fellépőt használati helyzetbe.
- Akassza a fellépő rögzítőelemét a jármű ajtózárának rögzítési pontjába.
- Ellenőrizze, hogy a fellépő megfelelően illeszkedik, stabilan rögzült és nem mozdul el.
- Lépjen a csúszásmentes fellépőfelület középső részére, és a terhelést fokozatosan helyezze rá.

- A fellépőről végezze el a tetőbox, tetőcsomagtartó vagy egyéb tetőre szerelt kiegészítő eléréséhez szükséges műveletet.
- Használat közben kerülje az ugrást, a hirtelen mozdulatokat és az oldalirányú terhelést.
- Használat után óvatosan lépjen le, majd emelje ki a fellépőt az ajtózár rögzítési pontjából.
- Hajtsa össze a terméket, szükség esetén tisztítsa meg, majd száraz helyen tárolja.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the Door Steps with item numbers SLH5440 and SLH5433.

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Foldable Car Door Step | Aluminium | 150 x 75 x 13 mm

Foldable Car Door Step | Aluminium | 210 x 80 x 13 mm

PRODUCT DESCRIPTION

Universal aluminium car door step designed to provide easier access to roof boxes, roof racks and other roof-mounted accessories. The hook-on design attaches to the vehicle door latch and provides a quick and stable stepping point, making loading and unloading operations easier, particularly on SUVs, crossovers, vans and other higher vehicles. The black, non-slip stepping surface supports safe use, while the foldable design allows compact storage. Thanks to its universal construction, the product is compatible with most vehicle types and has a maximum load capacity of 250 kg.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA		
Product name and item number	SLH5440	Foldable Car Door Step | Aluminium | 150 x 75 x 13 mm
	SLH5433	Foldable Car Door Step | Aluminium | 210 x 80 x 13 mm
Application	Vehicles, automotive accessories, roof loading, loading operations, general vehicle use	

DIMENSIONS & WEIGHT		
Dimensions	SLH5440	16 x 3 x 9 cm
	SLH5433	22,2 x 3 x 9 cm
Gross weight	SLH5440	0,238 kg
	SLH5433	0,455 kg
Net weight	SLH5440	0,219 kg
	SLH5433	0,431 kg

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Material	Aluminium, plastic
Mounting	Hooks onto the vehicle door latch
Colour	black

SAFETY	
Maximum load capacity	Max. 250 kg

FEATURES	
	universal design, hooks onto the vehicle door latch, foldable construction, non-slip surface, compact size, easy storage, quick to use, stable stepping point, 250 kg load capacity

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the product only for its intended purpose, as a step properly secured to the vehicle door latch.
- Before use, check that both the step and the vehicle door latch mounting point are undamaged and in proper condition.
- Always ensure that the step is fully and securely hooked onto the door latch mounting point.
- Before stepping onto the product, make sure that it is stable, does not move and rests correctly against the vehicle.
- The maximum load capacity of the product is 250 kg. Do not exceed this value.
- Only one person may use the step at a time.
- Wear suitable, stable and preferably non-slip footwear during use.
- Do not use the product if the stepping surface is wet, icy, oily or slippery due to other contamination.
- Avoid sudden movements, jumping or lateral loading when stepping onto or off the product.
- Do not use the product if it is damaged, deformed, cracked or heavily worn.
- Do not modify the product or use it for purposes other than those for which it is intended.
- After use, remove the product from the vehicle door latch, fold it and store it in a dry and safe place.
- Children may use the product only under adult supervision.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Park the vehicle on a stable, level surface and secure it properly.
- Open the door where you intend to use the step.
- Unfold the step into its operating position.
- Hook the step mounting section onto the vehicle door latch mounting point.
- Check that the step fits correctly, is securely attached and cannot move.
- Place your foot on the centre of the non-slip stepping surface and gradually apply your weight.

- Use the step to access the roof box, roof rack or other roof-mounted accessories as required.
- Avoid jumping, sudden movements and lateral loading during use.
- After use, step down carefully and remove the step from the door latch mounting point.
- Fold the product, clean it if necessary and store it in a dry place.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Für die bestimmungsgemäße Verwendung der Türstufen mit den Artikelnummern SLH5440 und SLH5433.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Klappbare Auto-Türstufe | Aluminium | 150 x 75 x 13 mm

Klappbare Auto-Türstufe | Aluminium | 210 x 80 x 13 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universell einsetzbare Auto-Türstufe aus Aluminium für einen erleichterten Zugang zu Dachboxen, Dachgepäckträgern und anderem auf dem Fahrzeugdach montiertem Zubehör. Die in den Türschließbügel einhängbare Konstruktion bietet eine schnelle und stabile Trittfläche und erleichtert dadurch Be- und Entladevorgänge, insbesondere bei SUVs, Crossovern, Kleinbussen und anderen höher gebauten Fahrzeugen. Die schwarze, rutschhemmende Trittfläche unterstützt eine sichere Verwendung, während die klappbare Ausführung eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht. Dank der universellen Konstruktion ist das Produkt mit den meisten Fahrzeugtypen kompatibel und für eine maximale Belastung von 250 kg ausgelegt.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN		
Produktname und Artikelnummer	SLH5440	Klappbare Auto-Türstufe | Aluminium | 150 x 75 x 13 mm
	SLH5433	Klappbare Auto-Türstufe | Aluminium | 210 x 80 x 13 mm
Anwendungsbereich	Fahrzeuge, Autozubehör, Dachbeladung, Be- und Entladen, allgemeine Fahrzeugnutzung	

ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Abmessungen	SLH5440	16 x 3 x 9 cm
	SLH5433	22,2 x 3 x 9 cm
Bruttogewicht	SLH5440	0,238 kg
	SLH5433	0,455 kg
Nettogewicht	SLH5440	0,219 kg
	SLH5433	0,431 kg

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Material	Aluminium, Kunststoff
Befestigung	Zum Einhängen in den Türschließbügel
Farbe	Schwarz

SICHERHEIT	
Maximale Belastbarkeit	Max. 250 kg

GEBRAUCHSMERKMALE	
	Universelle Ausführung, in den Türschließbügel einhängbar, klappbare Konstruktion, rutschhemmende Oberfläche, kompakte Abmessungen, einfache Aufbewahrung, schnelle Anwendung, stabiler Trittpunkt, 250 kg Belastbarkeit

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß als Trittstufe, die ordnungsgemäß am Türschließbügel des Fahrzeugs befestigt ist.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Trittstufe und der Befestigungspunkt am Türschließbügel unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand sind.
- Hängen Sie die Trittstufe stets vollständig und sicher in den Türschließbügel ein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Betreten, dass sich das Produkt nicht bewegt und korrekt am Fahrzeug anliegt.
- Die maximale Belastbarkeit des Produkts beträgt 250 kg. Dieser Wert darf nicht überschritten werden.
- Die Trittstufe darf jeweils nur von einer Person benutzt werden.
- Tragen Sie während der Verwendung geeignetes, stabiles und möglichst rutschhemmendes Schuhwerk.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Trittfläche nass, vereist, ölig oder durch andere Verunreinigungen rutschig ist.
- Vermeiden Sie beim Auf- und Absteigen plötzliche Bewegungen, Springen sowie seitliche Belastungen der Trittstufe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt, verformt, gerissen oder stark abgenutzt ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor und verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Entfernen Sie das Produkt nach der Verwendung vom Türschließbügel, klappen Sie es zusammen und bewahren Sie es an einem trockenen und sicheren Ort auf.
- Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie das Fahrzeug auf einer stabilen, ebenen Fläche ab und sichern Sie es ordnungsgemäß.
- Öffnen Sie die Tür, an der die Trittstufe verwendet werden soll.
- Klappen Sie die Trittstufe in die Gebrauchsposition.
- Hängen Sie das Befestigungselement der Trittstufe in den Türschließbügel des Fahrzeugs ein.
- Prüfen Sie, ob die Trittstufe korrekt sitzt, sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.

- Stellen Sie den Fuß auf den mittleren Bereich der rutschhemmenden Trittfläche und belasten Sie diese schrittweise.
- Nutzen Sie die Trittstufe, um die für den Zugang zur Dachbox, zum Dachgepäckträger oder zu anderem auf dem Fahrzeugdach montiertem Zubehör erforderlichen Arbeiten durchzuführen.
- Vermeiden Sie während der Verwendung Springen, plötzliche Bewegungen und seitliche Belastungen.
- Steigen Sie nach der Verwendung vorsichtig ab und entfernen Sie die Trittstufe anschließend aus dem Türschließbügel.
- Klappen Sie das Produkt zusammen, reinigen Sie es bei Bedarf und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.