A(z) SLH5921 cikkszámú Létra rögzítő rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Létra rögzítő kampó tetőcsomagtartóhoz | 430 x 395 mm

TERMÉKLEÍRÁS

Horganyzott kivitelű, időjárásálló létrarögzítő kampó tetőcsomagtartón történő biztonságos szállításhoz. Gyors és stabil rögzítést tesz lehetővé, univerzális kialakításának köszönhetően különböző típusú létrákhoz alkalmazható. A készlet 2 db lakatot is tartalmaz, amelyek a létra illetéktelen eltávolítása elleni védelmet szolgálják.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK	
Termék neve	Létra rögzítő kampó tetőcsomagtartóhoz | 430 x 395 mm
Cikkszám	SLH5921
Felhasználás	tetőcsomagtartók, rakományrögzítés, szervizjárművek, kivitelezés, karbantartás, professzionális járműhasználat
MÉRETEK ÉS SÚLY	
Szélesség	430 mm
Kampó magassága	395 mm
Lapos rúd hossza	220 mm
Csapok közötti távolság	40 mm
Bruttó súly	1,9 kg
Nettó súly	1,8 kg
ANYAG ÉS SZERKEZET	
Anyag	horganyzott acél
Szín	ezüst
Rögzítés	mechanikus, csavaros
Kiegészítők	2 db lakat és kulcsok
HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
	horganyzott kivitel, időjárásálló, korrózióálló, univerzális kialakítás, gyors rögzítés, stabil tartás, mechanikus szorítórendszer, lakattal zárható, lopás elleni védelem, tartós kivitel

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A terméket kizárólag létra tetőcsomagtartón történő rögzítésére használja.
- Felszerelés előtt ellenőrizze a kampók, rögzítőelemek és a tetőcsomagtartó sérülésmentességét.
- Csak megfelelő teherbírású, stabilan rögzített tetőcsomagtartón alkalmazza.
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy a létra stabilan rögzült, és egyik irányban sem tud elmozdulni.
- A rögzítőelemeket megfelelően húzza meg, de kerülje a létra vagy a tetőcsomagtartó deformálását.
- A lakatok használata lopás elleni védelmet biztosít, de nem helyettesíti a megfelelő mechanikus rakományrögzítést.
- Sérült, deformálódott, korrodált vagy hiányos rögzítőelemet ne használjon.
- Hosszabb út során és megállások alkalmával rendszeresen ellenőrizze a rögzítés feszességét.
- Tartsa be a jármű, a tetőcsomagtartó és a rakomány megengedett terhelési határértékeit.
- A létra szállításakor minden esetben tartsa be a vonatkozó közúti rakományrögzítési előírásokat.

HASZÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Helyezze a létrát stabilan a jármű tetőcsomagtartójára, megfelelően kiegyensúlyozott helyzetben.
2. Helyezze a létrarögzítő kampókat a létra és a tetőcsomagtartó megfelelő rögzítési pontjaihoz.
3. Állítsa be a rögzítőelemek helyzetét úgy, hogy a létra szorosan, de deformáció nélkül rögzüljön.
4. Húzza meg egyenletesen a rögzítőelemeket mindkét oldalon.
5. Ellenőrizze, hogy a létra előre, hátra és oldalirányban sem tud elmozdulni.
6. Szükség esetén helyezze fel és zárja le a mellékelt lakatokat.
7. Indulás előtt kézzel ellenőrizze a rögzítés stabilitását.
8. Hosszabb út során rendszeres időközönként ellenőrizze és szükség esetén húzza után a rögzítést.

9. A létra eltávolításához oldja ki a lakatokat, lazítsa meg a rögzítőelemeket, majd vegye le a kampókat.
10. Használat után tisztítsa meg a terméket, és száraz helyen tárolja.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the Ladder Clamp with item number SLH5921.

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Ladder Clamp for Roof Rack | 430 x 395 mm

PRODUCT DESCRIPTION

Galvanized, weather-resistant ladder clamp designed for the secure transport of ladders on roof racks. It enables quick and stable fastening and, thanks to its universal design, is suitable for various types of ladders. The set also includes 2 padlocks to help protect the ladder against unauthorized removal.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA	
Product name	Ladder Clamp for Roof Rack | 430 x 395 mm
Item number	SLH5921
Application	roof racks, load securing, service vehicles, construction, maintenance, professional vehicle use

DIMENSIONS AND WEIGHT	
Width	430 mm
Hook height	395 mm
Flat bar length	220 mm
Pin spacing	40 mm
Gross weight	1,9 kg
Net weight	1,8 kg

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Material	galvanized steel
Color	silver
Fastening	mechanical, screw-type
Accessories	2 padlocks and keys

FEATURES	
	galvanized finish, weather-resistant, corrosion-resistant, universal design, quick fastening, stable hold, mechanical clamping system, lockable, theft protection, durable construction

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the product only for securing a ladder on a roof rack.
- Before installation, check that the clamps, fastening components and roof rack are undamaged.

- Use only on a securely mounted roof rack with sufficient load capacity.
- Before driving, make sure that the ladder is securely fastened and cannot move in any direction.
- Tighten the fastening components securely, but avoid deforming the ladder or roof rack.
- The padlocks provide theft protection but do not replace proper mechanical load securing.
- Do not use damaged, deformed, corroded or incomplete fastening components.
- During longer journeys and at stops, regularly check the tightness of the fastening.
- Observe the permitted load limits of the vehicle, roof rack and load.
- When transporting a ladder, always comply with the applicable road traffic and load-securing regulations.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Position the ladder securely on the vehicle roof rack in a properly balanced position.
2. Place the ladder clamps at suitable fastening points around the ladder and roof rack.
3. Adjust the fastening components so that the ladder is held firmly without being deformed.
4. Tighten the fastening components evenly on both sides.
5. Check that the ladder cannot move forwards, backwards or sideways.
6. If required, fit and lock the supplied padlocks.
7. Before driving, manually check that the fastening is secure and stable.
8. During longer journeys, check the fastening regularly and retighten if necessary.
9. To remove the ladder, unlock the padlocks, loosen the fastening components and remove the clamps.
10. After use, clean the product and store it in a dry place.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Für die bestimmungsgemäße Verwendung der Leiterbefestigung mit der Artikelnummer SLH5921.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Leiter-Befestigungshaken für Dachgepäckträger | 430 x 395 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verzinkter, witterungsbeständiger Leiter-Befestigungshaken für den sicheren Transport von Leitern auf Dachgepäckträgern. Er ermöglicht eine schnelle und stabile Befestigung und ist dank seiner universellen Ausführung für verschiedene Leitertypen geeignet. Das Set enthält zusätzlich 2 Vorhängeschlösser zum Schutz der Leiter vor unbefugter Entnahme.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN	
Produktname	Leiter-Befestigungshaken für Dachgepäckträger | 430 x 395 mm
Artikelnummer	SLH5921
Anwendungsbereich	Dachgepäckträger, Ladungssicherung, Servicefahrzeuge, Bauarbeiten, Wartung, professionelle Fahrzeugnutzung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Breite	430 mm
Hakenhöhe	395 mm
Länge der Flachstange	220 mm
Abstand zwischen den Bolzen	40 mm
Bruttogewicht	1,9 kg
Nettogewicht	1,8 kg
MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Material	verzinkter Stahl
Farbe	Silber
Befestigung	mechanisch, verschraubt
Zubehör	2 Vorhängeschlösser und Schlüssel
GEBRAUCHSMERKMALE	
	verzinkte Ausführung, witterungsbeständig, korrosionsbeständig, universelle Ausführung, schnelle Befestigung, stabiler Halt, mechanisches Klemmsystem, abschließbar, Diebstahlschutz, robuste Ausführung

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zur Befestigung einer Leiter auf einem Dachgepäckträger.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob die Haken, Befestigungselemente und der Dachgepäckträger unbeschädigt sind.

- Verwenden Sie das Produkt nur auf einem stabil befestigten Dachgepäckträger mit ausreichender Tragfähigkeit.
- Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob die Leiter sicher befestigt ist und sich in keine Richtung bewegen kann.
- Ziehen Sie die Befestigungselemente ausreichend fest, vermeiden Sie jedoch eine Verformung der Leiter oder des Dachgepäckträgers.
- Die Vorhängeschlösser dienen als Diebstahlschutz, ersetzen jedoch keine ordnungsgemäße mechanische Ladungssicherung.
- Verwenden Sie keine beschädigten, verformten, korrodierten oder unvollständigen Befestigungselemente.
- Kontrollieren Sie bei längeren Fahrten und bei Zwischenstopps regelmäßig den festen Sitz der Befestigung.
- Beachten Sie die zulässigen Belastungsgrenzen des Fahrzeugs, des Dachgepäckträgers und der Ladung.
- Beachten Sie beim Transport der Leiter stets die geltenden Vorschriften zur Ladungssicherung im Straßenverkehr.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Positionieren Sie die Leiter stabil und gleichmäßig ausbalanciert auf dem Dachgepäckträger des Fahrzeugs.
2. Positionieren Sie die Leiter-Befestigungshaken an geeigneten Befestigungspunkten an Leiter und Dachgepäckträger.
3. Stellen Sie die Befestigungselemente so ein, dass die Leiter fest, jedoch ohne Verformung fixiert wird.
4. Ziehen Sie die Befestigungselemente auf beiden Seiten gleichmäßig fest.
5. Prüfen Sie, ob sich die Leiter weder nach vorne noch nach hinten oder seitlich bewegen kann.
6. Bringen Sie bei Bedarf die mitgelieferten Vorhängeschlösser an und schließen Sie diese ab.
7. Prüfen Sie vor Fahrtantritt die Stabilität der Befestigung von Hand.
8. Kontrollieren Sie bei längeren Fahrten regelmäßig die Befestigung und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
9. Zum Abnehmen der Leiter öffnen Sie die Vorhängeschlösser, lösen die Befestigungselemente und entfernen anschließend die Haken.
10. Reinigen Sie das Produkt nach der Verwendung und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.