A(z) SLH7725; SLH7732; SLH7749; SLH7756; SLH7763; SLH7770; SLH7787; SLH7794; cikkszámú Teleszkópos létrák rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Teleszkópos alumínium létra | 2 m

Teleszkópos alumínium létra | 2,6 m

Teleszkópos alumínium létra | 3,2 m

Teleszkópos alumínium létra | 3,8 m

Teleszkópos alumínium létra | 4,1 m

Teleszkópos alumínium létra | 4,4 m

Teleszkópos alumínium létra | 5 m

Teleszkópos alumínium létra | 6,2 m

TERMÉKLEÍRÁS

Könnyű, mégis erős teleszkópos, összecsukható alumínium létra több méretben. Gyorsan és könnyedén kinyitható a kívánt magasságra, majd kompakt méretre összecsukható. Ideális választás szerelési és otthoni munkákhoz. A 150 kg teherbírású létra csúszásgátlós talpakkal rendelkezik a maximális stabilitás érdekében.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK		
Termék neve és cikkszáma	SLH7725	Teleszkópos alumínium létra | 2 m
	SLH7732	Teleszkópos alumínium létra | 2,6 m
	SLH7749	Teleszkópos alumínium létra | 3,2 m
	SLH7756	Teleszkópos alumínium létra | 3,8 m
	SLH7763	Teleszkópos alumínium létra | 4,1 m
	SLH7770	Teleszkópos alumínium létra | 4,4 m
	SLH7787	Teleszkópos alumínium létra | 5 m
	SLH7794	Teleszkópos alumínium létra | 6,2 m
Felhasználás	Otthoni és professzionális munkavégzéshez	
MÉRETEK ÉS SÚLY		
Maximális magasság	SLH7725	2 m
	SLH7732	2,6 m
	SLH7749	3,2 m
	SLH7756	3,8 m
	SLH7763	4,1 m
	SLH7770	4,4 m
	SLH7787	5 m
	SLH7794	6,2 m
Összecsukott méret	SLH7725	48 x 8 x 72 cm
	SLH7732	48 x 8 x 76 cm
	SLH7749	48 x 9 x 83,5 cm
	SLH7756	48 x 9 x 89 cm
	SLH7763	49 x 9 x 92 cm
	SLH7770	49 x 9 x 96 cm
	SLH7787	49,5 x 9 x 102 cm

	SLH7794	50 x 9 x 108 cm
Fokok száma	SLH7725	7 fok
	SLH7732	9 fok
	SLH7749	11 fok
	SLH7756	13 fok
	SLH7763	14 fok
	SLH7770	16 fok
	SLH7787	16 fok
	SLH7794	16 fok
Súly	SLH7725	4,60 kg
	SLH7732	6,45 kg
	SLH7749	8,25 kg
	SLH7756	10,10 kg
	SLH7763	11,10 kg
	SLH7770	12,00 kg
	SLH7787	13,00 kg
	SLH7794	15,70 kg

ANYAG ÉS SZERKEZET	
Anyag	Alimínium
Csatlakozások	Műanyag és gumi elemek
TEHERBÍRÁS ÉS BIZTONSÁG	
Maximális teherbírás	150 kg
Csúszásgátlós talpak	Igen
Biztonsági zármechanizmus	Automata
HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
Kinyitás módja	Teleszkópos mechanizmus
Összecsukás	Manuális (reteszes)

TANUSÍTVÁNY ÉS MEGFELELÉS

Megfelelőségi jelölések	EN 131 CE

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutató
- Gyermekektől távol tartand
- Győződjön meg róla, hogy megfelelő fiziológiai állapotban van a létra használatához. Bizonyos egészségi állapotok, gyógyszerek, alkohol vagy drog használata mellett nem biztonságos a létra használata
- Amennyiben tetőcsomagtartón, vagy utánfutón szállítja a létrát, a balesetek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az megfelelően van rögzítve. Szállítás után és első használat előtt vizsgálja meg a létrát, hogy meggyőződjön minden részének épségéről és megfelelő működéséről
- Minden egyes munkanap kezdetén szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a létra ép-e és biztonságos-e a használata
- Foglalkozásszerű használók esetén rendszeres ellenőrzés szükséges
- Győződjön meg arról, hogy a létra alkalmas a feladatra
- Sérült létrát ne használjon
- Minden szennyeződést távolítson el a létráról, mint például festék, sár, olaj vagy hó
- A létra használatbavétele előtt az adott ország vonatkozó szabályozásának megfelelő kockázatbecslést kell végezni.

ELHELYEZÉS ÉS FELÁLLÍTÁS

1. A dőlésszög nem haladhatja meg a 75° -ot
2. A létrát egyenes, vízszintes és szilárd felszínre kell helyezni
3. Döntött pozícióban sima, nem omlékony felületre kell támasztani, és használat előtt biztosítani kell, pl. megkötözés, vagy alkalmas stabilizáló eszköz
4. A létra elhelyezésekor vegye figyelembe a létra eldőlésének veszélyét amikor csak lehetséges: pl. gyalogosok, járművek vagy ajtók (nem vészkijárat) és ablakok
5. Vegye figyelembe az esetleges áramütésből eredő veszélyeket, mint például légvezetékek vagy más elektromos eszközök
6. A létrát a lábaira kell felállítani, nem pedig a létrafokok segítségével

7. Csúszós felületeken tilos használni a létrát (pl. jég, fényes felületek, szennyezett felületek).

HASZNÁLATKOR

- Ne lépje túl a maximális megengedett terhelést.
- Ne nyújtózkodjon túl a létráról, valamint a feladat során a csat (köldök vonala) mindig az oszlopok közé kell, hogy essen és mindkét lábbal ugyanazon a létrafokon kell állni
- Ne használja a létrát túlzott magasságba való feljutás céljából.
- A kitámasztott létra három legfelső fokára soha ne álljon.
- A létrákat csak rövid ideig tartó könnyű munkavégzésre lehet alkalmazni.
- A létrát soha ne használja kültérben kedvezőtlen időjárási körülmények mellett (pl. erős szél).
- Tegyen óvintézkedéseket, hogy gyermekek ne játszhassanak az eszközzel.
- A létrára történő fel- és lemászás során a létra irányába nézzen.
- A létrára történő fel- és lemászás során kapaszkodjon erősen.
- Ne használja a létrát hídként.
- A létrát csak megfelelő lábbeliben használja.
- Kerülje a túlzott mértékű oldalirányú terhelést (pl. beton, vagy tégla fúrása).
- Rendszeres szünetek nélkül ne használja túl sokáig a létrát (a fáradtság kockázatot jelent).
- A ferdén kitámasztott létrának legalább 1 méterrel kell azon szint fölé nyúlnia, ahova fel szeretne jutni.
- A létrán használt eszközöknek könnyűnek és könnyen kezelhetőnek kell lenniük.

A LÉTRA KINYITÁSA

Automata zár: A létra minden egyes foka két biztosítóretesszel rendelkezik, melyek a teleszkóp kihúzásakor automatikusan csatlakoznak a megfelelő illesztésekbe. A retesz pillanatnyi pozícióját minden egyes létrafokon a két fekete gomb mutatja:

Nyitott pozíció: a gomb és a főtartó között rés van.

Zárt pozíció: a gombok a főtartóval érintkeznek.

Teljes kinyitás: Szilárd és egyenes terepen egyik lábával lépjen a létra legalsó fokára. Húzza fel a legfelső fokot, előtte ellenőrizze, hogy a retesz zárt állapotban van e. Ismételje meg a lépést minden egyes létrafokkal, amíg a létrát teljesen ki nem nyitja.

Részleges nyitás: Szilárd és egyenes terepen egyik lábával lépjen a létra legalsó fokára. A kinyitást a legalsó foktól kezdje meg, előtte ellenőrizze, hogy a retesz zárt állapotban van-e. A lépést annyiszor ismételje, míg a létra a kívánt magasságot el nem éri.

FIGYELEM: Mindig ellenőrizze, hogy minden gomb (retesz) zárt állapotban van-e, mielőtt felmászna a létrára.

A LÉTRA ÖSSZECSUKÁSA

Szilárd és vízszintes talajon az alsó foktól kezdje meg a létra összecsukását. A két gombot (reteszt) nyitott pozícióba kell helyezni.

A létra részleges összecsukása: Szilárd és vízszintes talajon az alsó foktól kezdje meg a létra összecsukását. A két gombot (reteszt) nyitott pozícióba kell helyezni.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the telescopic ladders with item numbers SLH7725, SLH7732, SLH7749, SLH7756, SLH7763, SLH7770, SLH7787, SLH7794.

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Telescopic Aluminum Ladder | 2 m

Telescopic Aluminum Ladder | 2,6 m

Telescopic Aluminum Ladder | 3,2 m

Telescopic Aluminum Ladder | 3,8 m

Telescopic Aluminum Ladder | 4,1 m

Telescopic Aluminum Ladder | 4,4 m

Telescopic Aluminum Ladder | 5 m

Telescopic Aluminum Ladder | 6,2 m

PRODUCT DESCRIPTION

Lightweight yet sturdy telescopic, collapsible aluminum ladder available in multiple sizes. It can be quickly and easily extended to the desired height and folded back into a compact form. An ideal choice for installation work and household tasks. With a load capacity of 150 kg, the ladder is equipped with anti-slip feet for maximum stability.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA		
Product name & item number	SLH7725	Telescopic Aluminum Ladder | 2 m
	SLH7732	Telescopic Aluminum Ladder | 2,6 m
	SLH7749	Telescopic Aluminum Ladder | 3,2 m
	SLH7756	Telescopic Aluminum Ladder | 3,8 m
	SLH7763	Telescopic Aluminum Ladder | 4,1 m
	SLH7770	Telescopic Aluminum Ladder | 4,4 m
	SLH7787	Telescopic Aluminum Ladder | 5 m
	SLH7794	Telescopic Aluminum Ladder | 6,2 m
Application	Suitable for home and professional use	
DIMENSIONS & WEIGHT		
Max. height	SLH7725	2 m
	SLH7732	2,6 m
	SLH7749	3,2 m
	SLH7756	3,8 m
	SLH7763	4,1 m
	SLH7770	4,4 m
	SLH7787	5 m
	SLH7794	6,2 m
Folded size	SLH7725	48 x 8 x 72 cm
	SLH7732	48 x 8 x 76 cm
	SLH7749	48 x 9 x 83,5 cm
	SLH7756	48 x 9 x 89 cm
	SLH7763	49 x 9 x 92 cm
	SLH7770	49 x 9 x 96 cm
	SLH7787	49,5 x 9 x 102 cm

	SLH7794	50 x 9 x 108 cm
Number of steps	SLH7725	7 steps
	SLH7732	9 steps
	SLH7749	11 steps
	SLH7756	13 steps
	SLH7763	14 steps
	SLH7770	16 f steps ok
	SLH7787	16 steps
	SLH7794	16 steps
Weight	SLH7725	4,60 kg
	SLH7732	6,45 kg
	SLH7749	8,25 kg
	SLH7756	10,10 kg
	SLH7763	11,10 kg
	SLH7770	12,00 kg
	SLH7787	13,00 kg
	SLH7794	15,70 kg

MATERIAL AND STRUCTURE

Material	Aluminum
Connections	Plastic and rubber parts

LOAD CAPACITY AND SAFETY

Max load capacity	150 kg
Anti-slip feet	Yes
Locking system	Automatic

USAGE CHARACTERISTICS

Opening	Telescopic extension
Folding	Manual (locking pins)

CERTIFICATION AND COMPLIANCE

Compliance markings and certification	EN 131 CE

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully before using the product.
- Keep out of reach of children.
- Ensure you are in a suitable physical condition to use the ladder. It is unsafe to use the ladder under certain health conditions or the influence of medication, alcohol, or drugs.
- When transporting the ladder on roof racks or trailers, ensure it is securely fastened to prevent accidents. Inspect it after transportation and before first use.
- Inspect the ladder visually at the start of each workday to ensure it is intact and safe.
- For professional use, regular inspections are required.
- Ensure the ladder is suitable for the intended task.
- Do not use damaged ladders.
- Remove any contamination (e.g., paint, mud, oil, snow) before use.
- A risk assessment must be carried out in accordance with national regulations before use.

PLACEMENT AND SETUP

1. Do not exceed a tilt angle of 75°.
2. Place the ladder on a flat, horizontal, and stable surface.
3. When leaning the ladder, it must rest against a solid, non-slippery surface and be secured (e.g., tied down or stabilized).
4. Take precautions to avoid tipping, especially near walkways, vehicles, doors (non-emergency exits), or windows.
5. Be aware of potential electric shock hazards such as overhead lines or electrical equipment.
6. Always place the ladder on its feet, not on the rungs.
7. Do not use the ladder on slippery surfaces (e.g., ice, glossy floors, contaminated surfaces).

WHEN IN USE

- Do not exceed the maximum permitted load.
- Do not overreach; your belt buckle should remain between the ladder rails, and both feet should be on the same rung.
- Do not use the ladder to reach excessive heights.
- Never stand on the top three rungs of a leaning ladder.
- Use ladders only for short-duration, light-duty work.
- Do not use the ladder outdoors in adverse weather conditions (e.g., strong wind).
- Take precautions to prevent children from playing with the ladder.
- Always face the ladder when ascending or descending.
- Maintain a firm grip while climbing.
- Never use the ladder as a bridge.
- Wear appropriate footwear.
- Avoid excessive side loading (e.g., drilling into concrete or brick).
- Do not use the ladder for extended periods without breaks (fatigue increases risk).
- A leaning ladder must extend at least 1 meter above the surface you are climbing to.
- Tools used on the ladder must be light and easy to handle.

OPENING THE LADDER

Automatic Locking System: Each rung is equipped with two locking pins that automatically engage when the telescopic section is extended. The position of the locking pins is indicated by two black buttons on each rung:

Open Position: A gap between the button and the main rail.

Locked Position: Buttons flush with the main rail.

Full Extension: On a stable, flat surface, place one foot on the bottom rung. Pull up the topmost rung, checking that the pins are locked before continuing. Repeat this step for each rung until fully extended.

Partial Extension: On a stable, flat surface, place one foot on the bottom rung. Begin extending from the bottom rung upward, checking the locking pins at each step. Stop once the desired height is reached.

WARNING: Always ensure that all locking buttons are in the locked position before climbing the ladder.

FOLDING THE LADDER

Begin folding from the bottom rung on a stable and flat surface. Press the two locking buttons into the open position.

Partial Folding: Same procedure—start from the bottom rung on a stable, flat surface and unlock each rung one at a time by pressing the locking buttons.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Zur ordnungsgemäßen Verwendung der teleskopischen Leitern mit den Artikelnummern SLH7725, SLH7732, SLH7749, SLH7756, SLH7763, SLH7770, SLH7787, SLH7794.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Teleskop-Aluminiumleiter | 2 m

Teleskop-Aluminiumleiter | 2,6 m

Teleskop-Aluminiumleiter | 3,2 m

Teleskop-Aluminiumleiter | 3,8 m

Teleskop-Aluminiumleiter | 4,1 m

Teleskop-Aluminiumleiter | 4,4 m

Teleskop-Aluminiumleiter | 5 m

Teleskop-Aluminiumleiter | 6,2 m

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leichte, aber robuste teleskopische, zusammenklappbare Aluminiumleiter in mehreren Größen erhältlich. Sie lässt sich schnell und einfach auf die gewünschte Höhe ausziehen und anschließend kompakt zusammenklappen. Eine ideale Wahl für Installationsarbeiten und Aufgaben im Haushalt. Mit einer Tragfähigkeit von 150 kg ist die Leiter mit rutschfesten Füßen für maximale Stabilität ausgestattet.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN

Produktname & Artikelnummer	SLH7725	Teleskop-Aluminiumleiter | 2 m
	SLH7732	Teleskop-Aluminiumleiter | 2,6 m
	SLH7749	Teleskop-Aluminiumleiter | 3,2 m
	SLH7756	Teleskop-Aluminiumleiter | 3,8 m
	SLH7763	Teleskop-Aluminiumleiter | 4,1 m
	SLH7770	Teleskop-Aluminiumleiter | 4,4 m
	SLH7787	Teleskop-Aluminiumleiter | 5 m
	SLH7794	Teleskop-Aluminiumleiter | 6,2 m
Anwendung	Geeignet für den privaten und professionellen Einsatz	

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Max. Höhe	SLH7725	2 m
	SLH7732	2,6 m
	SLH7749	3,2 m
	SLH7756	3,8 m
	SLH7763	4,1 m
	SLH7770	4,4 m
	SLH7787	5 m
	SLH7794	6,2 m
Gefaltetes Format	SLH7725	48 x 8 x 72 cm
	SLH7732	48 x 8 x 76 cm
	SLH7749	48 x 9 x 83,5 cm
	SLH7756	48 x 9 x 89 cm
	SLH7763	49 x 9 x 92 cm
	SLH7770	49 x 9 x 96 cm

	SLH7787	49,5 x 9 x 102 cm
	SLH7794	50 x 9 x 108 cm
Anzahl der Schritte	SLH7725	7 Schritte
	SLH7732	9 Schritte
	SLH7749	11 Schritte
	SLH7756	13 Schritte
	SLH7763	14 Schritte
	SLH7770	16 Schritte
	SLH7787	16 Schritte
	SLH7794	16 Schritte
Gewicht	SLH7725	4,60 kg
	SLH7732	6,45 kg
	SLH7749	8,25 kg
	SLH7756	10,10 kg
	SLH7763	11,10 kg
	SLH7770	12,00 kg
	SLH7787	13,00 kg
	SLH7794	15,70 kg

MATERIAL UND STRUKTUR	
Material	Aluminium
Komponenten	Kunststoff- und Gummielemente

BELASTBARKEIT UND SICHERHEIT	
Maximale Tragfähigkeit	150 kg
Rutschfeste Standfüße	Ja
Sicherheitsmechanismus	Verriegelungssystem

ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN	
Öffnungsmechanismus	Teleskopauszug

Zusammenklappen	Manuell (mit Verriegelungsstiften)

ZERTIFIZIERUNG UND KONFORMITÄT	
Konformitätskennzeichnungen und Zertifikate	EN 131 CE

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung des Produkts.
- Von Kindern fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem geeigneten physischen Zustand zur Nutzung der Leiter befinden. Die Verwendung unter bestimmten gesundheitlichen Bedingungen oder unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen ist nicht sicher.
- Achten Sie beim Transport auf Dachträgern oder Anhängern darauf, dass die Leiter sicher befestigt ist. Überprüfen Sie die Leiter nach dem Transport und vor der ersten Nutzung.
- Führen Sie zu Beginn jedes Arbeitstages eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Leiter intakt und sicher ist.
- Bei beruflicher Nutzung sind regelmäßige Inspektionen erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die vorgesehene Aufgabe geeignet ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Leitern.
- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verunreinigungen von der Leiter, z. B. Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee.
- Vor dem Einsatz ist gemäß den geltenden nationalen Vorschriften eine Risikobewertung durchzuführen.

AUFSTELLEN UND POSITIONIEREN

1. Der Neigungswinkel darf 75° nicht überschreiten.
2. Stellen Sie die Leiter auf einen ebenen, stabilen und horizontalen Untergrund.
3. In geneigter Position muss die Leiter auf einer festen, nicht rutschigen Fläche stehen und vor Gebrauch gesichert werden (z. B. anbinden oder mit geeignetem Stabilisator sichern).
4. Achten Sie beim Aufstellen auf mögliche Kippgefahren, z. B. durch Fußgänger, Fahrzeuge oder Türen (ausgenommen Notausgänge) und Fenster.

5. Beachten Sie die Gefahr von Stromschlägen durch Oberleitungen oder elektrische Anlagen.
6. Stellen Sie die Leiter immer auf die Füße, nicht auf die Sprossen.
7. Die Leiter darf nicht auf rutschigen Oberflächen verwendet werden (z. B. Eis, glatte Böden, verschmutzte Flächen).

WÄHREND DER VERWENDUNG

- Überschreiten Sie niemals die maximal zulässige Belastung.
- Lehnen Sie sich nicht zu weit hinaus; die Gürtelschnalle sollte sich immer zwischen den Holmen befinden, beide Füße müssen auf derselben Sprosse stehen.
- Verwenden Sie die Leiter nicht, um übermäßige Höhen zu erreichen.
- Betreten Sie nie die obersten drei Sprossen einer angelehnten Leiter.
- Leitern sind nur für kurzzeitige, leichte Arbeiten geeignet.
- Verwenden Sie die Leiter nicht bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (z. B. starkem Wind).
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit der Leiter spielen.
- Beim Auf- und Absteigen immer zur Leiter hin gewandt bleiben.
- Halten Sie sich beim Auf- und Absteigen stets gut fest.
- Verwenden Sie die Leiter niemals als Brücke.
- Tragen Sie geeignetes, rutschfestes Schuhwerk.
- Vermeiden Sie starke seitliche Belastung (z. B. beim Bohren in Beton oder Mauerwerk).
- Benutzen Sie die Leiter nicht über längere Zeiträume ohne Pausen (Ermüdung erhöht das Unfallrisiko).
- Eine geneigte Leiter muss mindestens 1 m über die Anstiegsfläche hinausragen.
- Auf der Leiter verwendetes Werkzeug muss leicht und einfach handhabbar sein.

AUFKLAPPEN DER LEITER

Automatisches Verriegelungssystem: Jede Sprosse ist mit zwei Verriegelungsstiften ausgestattet, die sich beim Ausziehen automatisch in die vorgesehenen Positionen einrasten. Die Stellung der Verriegelung ist durch zwei schwarze Knöpfe an jeder Sprosse erkennbar:

Offene Position: Ein Spalt zwischen Knopf und Holm ist sichtbar.

Verriegelte Position: Die Knöpfe liegen an den Holmen an.

Volle Ausdehnung: Stellen Sie die Leiter auf festen, ebenen Untergrund. Stellen Sie einen Fuß auf die unterste Sprosse. Ziehen Sie die oberste Sprosse nach oben und prüfen Sie, ob die Verriegelung eingerastet ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Sprosse, bis die Leiter vollständig ausgezogen ist.

Teilweise Ausdehnung: Stellen Sie die Leiter wie oben beschrieben auf. Beginnen Sie mit dem Ausziehen der untersten Sprosse und prüfen Sie bei jeder Stufe, ob die Verriegelung eingerastet ist. Beenden Sie das Ausziehen, wenn die gewünschte Höhe erreicht ist.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich stets, dass alle Verriegelungsknöpfe eingerastet sind, bevor Sie die Leiter betreten.

ZUSAMMENKLAPPEN DER LEITER

Beginnen Sie auf ebenem und stabilem Untergrund mit dem Zusammenklappen bei der untersten Sprosse. Drücken Sie beide Verriegelungsknöpfe in die offene Position.

Teilweises Zusammenklappen: Wie oben beschrieben: Arbeiten Sie sich sprossenweise von unten nach oben vor und lösen Sie bei jeder Sprosse die Verriegelung durch Drücken der Knöpfe.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.